



0408

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.:DoP-DS-Glide-05-DE



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DiaSafe® Ballasted Glide

Verwendungszweck:

Durch Dachaufbau fixierte, überfahrbare Anschlageneinrichtung für gleichzeitige Benutzung durch zwei Benutzer, bei einem Benutzer als Rückhaltesystem bei dem anderen Benutzer als Auffangsystem, nach folgenden Verordnungen:

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
EN 365:2004

Typ: C

Hersteller:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

1+

Notifizierte Stelle: TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Zertifikatnummer: DiaSafe® Ballasted Glide Solo: 1895-1911-PSA16-067-Z; Anhang 1-3.
1896-1911-PSA16-067-E; Anhang 1-3.
DiaSafe® Ballasted Glide Duo: 1897-1911-PSA16-063-Z; Anhang 1-3.
1898-1911-PSA16-063-E; Anhang 1-3.

Erklärte Leistung

Eigenschaft	Einheit	Leistung	
		DiaSafe® Glide 1+1 (Solo)	DiaSafe® Glide 2 (Duo)
Max. Dachneigung		5°	
Mind. Auflast/Pfosten mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m)	kg/Pfosten	720	1800
Mind. Auflast/m² mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m)	kg/m²	80	200
Max. Benutzeranzahl	Person	1 + 1 (max. 100 kg+100 kg)	2 (max. 200 kg)
Mind. Spannweiten der Pfosten	m	1,5	
Max. Spannweiten der Pfosten	m	8	
Bruchkraft des Verankerungsseiles	kN	33,4	
Max. Zugspannung in der Dachhaut, mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m)	N/mm²	0,00155	
Max. Auslenkung während ihres Einsatzes mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m), 8m Spannweiten	mm	1947	1691
Mindestabstand von der Absturzkante mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m) (gemäß internationalen Planungsgrundlagen)	m	2,5	
Maximale statische Belastung des Systems bei Rettung nach EN 795:2012	kg	300	600
Material: Absturzsicherungssteppich		Polypropylen geotextil	
Material: DS Amöbe-Fangschlitten		GFK-Kunstharz	
Überprüfungsintervalle		alle 12 Monate	
Zulässige Belastungsrichtungen		0°-360°	

Zum System passende PSA: gemäss EN 363

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obergenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Zoltan Magyar, Leiter Technik, Produktentwicklung

Datum: 01.04.2020. Győr, Ungarn

Unterschrift