



1213

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: DoP-DD-25H-01-HU



A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DiaDrain-25H

Felhasználás célja:

Esővíz-megtartó és -lefolyást lassító lemez extenzív és félintenzív zöldtetőkhöz továbbá gyalogosforgalommal terhelt burkolt felületekhez emelt ütésállóságú újrahasznosított polisztirolból (HIPS), a következő szabvány alapján:

EN 13252:2000/A1:2005 rendelgetés: D

Gyártó:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

Az AVCP-rendszer: 2+

Harmonizált szabvány: EN 13252:2000/A1:2005

Bejelentett szerv: SKZ-Testing GmbH

Kiadott tanúsítvány: 1213-CPR-5419

9. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény	Tűrésérték	Szabvány
Vízáramlási kapacitás a termék síkjában (MD, 20kP, i=1)	m ² /s	4,12 E-3	-2,06 E-4	EN12958
Szakítószilárdság MD	kN/m	3,48	-0,3	EN ISO 10319
Szakítószilárdság CMD	kN/m	4,16	-0,21	
Nyúlás a legnagyobb erőnél MD	%	12,7	±2,16	
Nyúlás a legnagyobb erőnél CMD	%	9,6	±4,18	
Tartósság	Be kell temetni 1 napon belül a telepítés után. Várható tartósság legalább 5 év, természetes talajokban, amelyek esetén 4<ph<9, és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.			EN 13252

Az fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2015.02.15

aláírás