



1213

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: DoP-DD-40H-01-HU



## A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DiaDrain-40H

## Felhasználás célja:

Esővíz-megtartó és -lefolyást lassító lemez félintenzív és intenzív zöldtetőkhöz továbbá gyalogosforgalommal terhelt burkolt felületekhez emelt ütészállóságú újrashasznosított polisztirolból (HIPS), a következő szabvány alapján:

EN 13252:2000/A1:2005      rendelgetés: D

## Gyártó:

APP Kft.  
H-9028 Győr  
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910  
Fax: +36 96 / 512 914  
[info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
[www.diadem.com](http://www.diadem.com)

APP Dachgarten GmbH  
Jurastrasse 21  
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496  
Fax: +49 841 / 370 9498  
[info@grundach.com](mailto:info@grundach.com)  
[www.grundach.com](http://www.grundach.com)

Az AVCP-rendszer: 2+

Harmonizált szabvány: EN 13252:2000/A1:2005

Bejelentett szerv: SKZ-Testing GmbH

Kiadott tanúsítvány: 1213-CPR-5419

9. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény	Tűrésérték	Szabvány
Vízáramlási kapacitás a termék síkjában (MD, 20kP, i=1)	m <sup>2</sup> /s	7,3 E-3	3,65 E-4	EN 12958
Szakítószilárdság MD	kN/m	4,25	-0,35	EN ISO 10319
Szakítószilárdság CMD	kN/m	3,91	-0,33	
Nyúlás a legnagyobb erőnél MD	%	19,0	±1,31	
Nyúlás a legnagyobb erőnél CMD	%	18,7	±2,41	
Tartósság	Be kell temetni 1 napon belül a telepítés után. Várható tartósság legalább 5 év, természetes talajokban, amelyek esetén 4<ph<9, és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.			EN 13252

Az fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2015.06.01

aláírás