



0799

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) alapján

ssz.: DoP-310218-DM-25-01-HU



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**310218**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**DiaMassive-25**

3. Az építési termék, gyártó által meghatározott rendeltetése, vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással kapcsolatban:

**Polisztirol fóliából kétoldalt formázott, teljes felületén perforált, 25 mm magas, nagy teherbírású vízmegtartó és vízelvezető réteg, építőipari felhasználásra, különösen járműforgalommal terhelt zöld- és kavicsbetökre, az alábbi szabvány szerint:****EN 13252:2000/A1:2005****rendeltetés: D**

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**APP Kft.  
H-9028 Győr  
Fehérvári út 75.**Tel.: +36 96 / 512 910  
Fax: +36 96 / 512 914  
[info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
[www.diadem.com](http://www.diadem.com)**APP Dachgarten GmbH  
Jurastrasse 21  
D-85049 Ingolstadt**Tel.: +49 841 / 370 9496  
Fax: +49 841 / 370 9498  
[info@grundach.com](mailto:info@grundach.com)  
[www.grundach.com](http://www.grundach.com)

5. Meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**2+**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Kiwa MPA Bautest GmbH (0799) bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv, a 2+ rendszer szerinti üzemi gyártásellenőrzés megfelelési tanúsítványát a következők alapján adta ki: a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.****0799-CPD-104**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**erre a termékre nem vonatkozik**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény	Tűrésérték	Szabvány
Vízáramlási kapacitás a termék síkjában (MD, 20kP, i=1)	m <sup>2</sup> /s	5,58 E-3	-2,79 E-4	EN 12958:2010
Szakítószilárdság MD (gyártási irány)	kN/m	7,4	-0,54	EN ISO 10319
Szakítószilárdság CMD (gyártási irányra merőleges)	kN/m	5,6	-0,49	
Nyúlás a legnagyobb erőnél MD	%	11,5	±3,17	
Nyúlás a legnagyobb erőnél CMD	%	9,5	±1,34	
Tartósság	Be kell temetni 1 napon belül a telepítés után. Várható tartósság legalább 5 év, természetes talajokban, amelyek esetén 4<ph<9, és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.			EN 13252:2000/A1:2005

**10. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2014.03.21.

APP H-9028 Győr  
Fehérvári út 75. ©  
T.: +36 96 512-910

aláírás