


DiaSafe® Guard

Sicherheitsgeländersystem

VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage ohne Dachdurchdringung
- Dank der Belastungstechnologie kann das System nach der Installation umgestellt werden
- Bei Foldable Systemen kann der vertikaler Teil des Geländers abgefaltet werden, sofern das System nicht benutzt wird, so bleibt die Ansicht der Gebäude ungeändert
- Die speziellen Zubehörteile ermöglichen eine Anwendung auch bei individuellen Flachdächern
- Mit einer angemessener Oberflächenbehandlung (z.B. Pulverbeschichtet) können diese Systeme auch in säurehaltigen Industriegebieten installiert werden



Straight



Bent



Foldable



EINSATZBEREICH

DiaSafe® Guard ist ein lastfixiertes Sicherheitsgeländersystem aus Aluminium für Flachdächer zur kollektiven Sicherung gegen Abstürzen, ohne Durchdringung der Dachisolierung, zertifiziert aufgrund der Norm EN ISO 14122-3 und EN 13374. Es eignet sich hervorragend zur Sicherung von Dachgärten, Flucht- und Servicewegen. Die Belastungstechnologie verursacht weder in der Dachkonstruktion noch in der Attika Schäden. Es ist schnell und einfach einbaubar.

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG

DiaSafe® Guard Straight

Selbsttragendes Sicherheitsgeländersystem ohne Durchdringung der Dachhaut aus Aluminium als kollektives Schutzsystem auf Flachdächer, zertifiziert nach EN ISO 14122-3 und EN 13374, mit Handlauf, Knieleiste und Fußleiste, mit geraden Geländerpfosten (EN ISO 14122: H=118 cm, EN 13374: H=110 cm), mit Stützfüße und zwei 12,5 kg Gegengewichte pro Stützfuß, mit Edelstahl Bohrschrauben, liefern und fach- und abnahmegerecht im Sinn und gemäß der Herstellervorgaben und des Verlegeplanes einbauen. Zubehör: Abschluss KIT, Eck KIT, Wandanschluss KIT, Sicherheitstor KIT, Fußleiste Eck KIT, Fußleiste Abschluss KIT (Fußleiste ist obligatorisch wenn die Attika niedriger als 10 cm nach dem EN ISO 14122 bzw. 15 cm nach dem EN 13374).

DiaSafe® Guard Bent

Selbsttragendes Sicherheitsgeländersystem ohne Durchdringung der Dachhaut aus Aluminium als kollektives Schutzsystem auf Flachdächer, zertifiziert nach EN ISO 14122-3, mit Handlauf und Knieleiste, mit Geländerpfosten, mit geeigneten Stützelementen und geschweißten Stützfüße, mit zwei 12,5 kg schweren Gegengewichte pro Stützfuß, mit Edelstahl Bohrschrauben, liefern und fach- und abnahmegerecht im Sinn und gemäß der Herstellervorgaben und des Verlegeplanes einbauen. Zubehör: Abschluss KIT, Eck KIT, Wandanschluss KIT, Sicherheitstor KIT, Fußleiste (obligatorisch wenn die Attika niedriger als 10 cm)

DiaSafe® Guard Foldable

Selbsttragendes Sicherheitsgeländersystem ohne Durchdringung der Dachhaut aus Aluminium als kollektives Schutzsystem auf Flachdächer, zertifiziert nach EN ISO 14122-3, mit Handlauf und Knieleiste, mit faltbaren Geländerpfosten, mit Befestigungskeil, mit geschweißten geraden und Z gebogenen Stützfüße und zwei 12,5 kg Gegengewichte pro Stützfuß, mit Edelstahl Bohrschrauben, liefern und fach- und abnahmegerecht im Sinn und gemäß der Herstellervorgaben und des Verlegeplanes einbauen. Zubehör: Abschluss KIT, Fußleiste (obligatorisch wenn die Attika niedriger als 10 cm)

Durch die Leistungen der Kollegen von APP DIADEM® - wie zB. Erstellen eines Installationsplanes und eines Kostenvoranschlages - wird gesichert, dass den Kundewünschen am meisten entsprechende Geländersystem ausgewählt wird.

TECHNISCHE DATEN

	Straight EN ISO 14122-3	Straight EN 13374	Bent EN ISO 14122-3	Foldable EN ISO 14122-3
Höhe des Geländerpfosten	118 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Fußleiste	Bei einer Attikahöhe unter 10 cm, ist es obligatorisch	Bei einer Attikahöhe unter 15 cm, ist es obligatorisch	Bei einer Attikahöhe unter 10 cm, ist es obligatorisch	
Max. Pfostenabstand	150 cm	250 cm	150 cm	
Gewicht	ca. 20-22 kg/lfm	ca. 14-16 kg/lfm	ca. 20-22 kg/lfm	ca. 19-21 kg/lfm
Max. Dachneigung	15°	10°	15°	
Belastungsgewicht	2 x 12,5 kg / Stützfuß			
Material	Aluminium			

APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
 Tel.: +49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
 DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. • 0903820

Green Up the Roof!

