







**Hersteller:** A.P.P. Kft.  
*Manufacturer:* Fehérvári út 75  
9028 Győr  
Hungary

**Produkt:** Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A  
*Product:* Personal fall protection equipment - Anchor devices type A

**Typ:** DiaSafe® Single  
*Type:*

**Ausführung:** Auflastgehaltene Anschlagseinrichtung „DS Single“ für die Verwendung auf Flachdächern mit Attika und einer Neigung von 0° bis 5°. Die Gesamtauflast aus Schüttgut (z.B. Kies) oder Substrat wird gleichmäßig auf den „DiaSafe Amöbe Fangschlitten“ (Standardabmessungen: 3 x 3 m) verteilt. Die Systemkomponenten sind in der Tabelle (Seite 2) angeführt.

Die Anschlagseinrichtung „DS Single“ kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:


- Auflast: 720 kg (80 kg/m<sup>2</sup>): Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 1 Person und einer weiteren Person im Rettungsfall als Einzelanschlagpunkt (Typ A)
- Auflast: 1800 kg (200 kg/m<sup>2</sup>): Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 2 Personen als Einzelanschlagpunkt (Typ A)
- Eine Kombination mit einem temporären Seilsystem (Typ B/C) ist unter Einhaltung der Montagevorschriften des Herstellers zulässig (Feldlänge: 1,5 m – 7,5 m)

**Model:**

Ballasted anchor device 'DS Single' for the use on flat roofs with attic and slope between 0° and 5°. The total load of the anchor point must be realised with substrate (e.g. gravel) and must be distributed evenly on the 'DiaSafe amöbe catch slide' (standard dimensions: 3 x 3 m). The system components are listed in the table on page 2.

The anchor device 'DS Single' can be used for the following applications:

- Total load: 720 kg (80 kg/m<sup>2</sup>): For PPE against falls from a height for securing maximum 1 person and 1 additional person in the case of rescue as a single anchor point (type A)
- Total load: 1800 kg (200 kg/m<sup>2</sup>): For PPE against falls from a height for securing maximum 2 persons as a single anchor point (type A)
- The combination with a temporary line system (type B/C) is possible, when the instructions of the manufacturer are followed (field length: 1.5 m - 7.5 m)












10.05.2022  
Datum  
Date

Ing. Georg Gottschlich  
Geprüft / Prüfstelle  
Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag  
Freigegeben / Prüfstelle  
Approved by / Testing body

31.07.2025  
Gültig bis  
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet  
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH


Systemkomponenten <i>System Components</i>		Artikel-Nr. <i>Article-No.</i>	Spezifikationen <i>Specifications</i>	DS Single (S / O)
DS Amöbe Fangschlitten (3x3m) <i>DiaSafe Amobe Catch Slide (3x3m)</i>		100560	Standardabmessungen 3 x 3 m (andere Dimensionen möglich) <i>Standard dimensions: 3 x 3 m (other dimensions are possible)</i>	S
DS Sytemhalter <i>DiaSafe system post</i>		100520	Ø 250 mm , Höhe: 285 mm M12 Gewinde <i>Ø 250 mm , Height: 285 mm M12 Thread</i>	S
Stütze <i>Post</i>		100369	Ø 250 mm Ø 250 mm	S
DS Single Kopf KIT <i>DiaSafe Single Head KIT</i>		130936	Für M12 Gewinde <i>For M12 Thread</i>	S
Ds Single SEAT Kopf KIT <i>DiaSafe Single SEAT Head KIT</i>		130939	Für M12 Gewinde <i>For M12 Thread</i>	S
DS Kopfplatte <i>DiaSafe head screw plate</i>		100593	M12 Gewinde <i>M12 Thread</i>	S
DS Signaladapter <i>DiaSafe Signal Adapter</i>		100373	--	O
DS Sicherungsteppich zusätzlich <i>DiaSafe Safety Fleece additional</i>		320317	--	O
Temporäres Seilsystem: MAS „HA 4“ (13 m – 30 m) <i>Temporary Line System: MAS 'HA 4' (13 m – 30 m)</i>		130981 - 130986	Max. 1 Nutzer (720 kg Auflast) bzw. max. 2 Nutzer (1800 kg Auflast) <i>Max. 1 user (720 kg total load) resp. max. 2 users (1800 kg total load)</i>	O

[S]...System Component - [O]...Optional Component

10.05.2022  
Datum  
Date

  
Ing. Georg Gottschlich  
Geprüft / Prüfstelle  
Examined by / Testing body



  
Dipl.-Ing. Georg Sonntag  
Freigegeben / Prüfstelle  
Approved by / Testing body

31.07.2025  
Gültig bis  
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet  
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH



**Bemerkungen:**

Remarks:

Referenz <i>Reference</i>	Norm <i>Standard</i>	Abschnitt <i>Section</i>	Prüfung <i>Test</i>
PSA19-021 PSA20-027 PSA20-049	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013 EN 365:2004	1 – 7 1 – 7 4	Baumusterprüfung / <i>Type Examination</i>
PSA21-160 PSA22-026	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	1 – 7 1 – 7	Prüfung zusätzlicher Systemkomponenten / <i>Testing additional system components</i>

**Anmerkung:** Alle bis zum Erscheinen des neuen Zertifikates durch die Prüfstelle bestätigten Änderungen sind durch dieses Zertifikat abgedeckt.


*Notice:* All information of changes attested by the notified body before distributing this certificate are covered by this certificate.

Änderungen <i>modifications</i>	Anmerkungen <i>remarks</i>
Zusätzliche Systemkomponenten / <i>Additional system components</i>	Änderungsanzeige / <i>Informations about changes</i> 10.05.2022 (PSA22-026, 2042-2205-PSA20-049-ZA2)

10.05.2022  
Datum  
Date

  
Ing. Georg Gottschlich  
Geprüft / Prüfstelle  
*Examined by / Testing body*



  
Dipl.-Ing. Georg Sonntag  
Freigegeben / Prüfstelle  
*Approved by / Testing body*

31.07.2025  
Gültig bis  
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet  
*Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH*